

PRODUIT:**N313 NETTOYANT TOUT USAGE****DESCRIPTION**

Classe: Nettoyant liquide

SIMDUT : D-2B

Nettoyant alcalin conçu spécialement pour le nettoyage des surfaces de comptoirs et autres surfaces de pierre naturelle, de pierre de composite de quartz, de porcelaine et de céramique.

DONNÉES TECHNIQUES :

Nettoyant alcalin.

Ne contient ni ammoniacque ou phosphates

PH (concentré) : 10.8 – 10.9

(prêt à utiliser) : 10.7 – 10.8

Couleur: claire transparente.

La formule prête à utiliser en vaporisateur ne requiert aucun rinçage.

Évaporation rapide.

Ne laisse pas de stries, ni de résidus.

Peut endommager les cires et les finis acryliques à base d'eau, lorsqu'utilisé concentré.

Parfum : Citronné.

Inflammabilité : N/A

Test de performance: ASTM D 4488-95-A5

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

VOC : 0.

Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301 E.

Formule répond aux normes environnementales Terra Choice / Écologo – Nettoyant Dégraisseur CCD :146E

APPLICATIONS :

Nettoyage en profondeur et nettoyage régulier.

Type de surface : polies, adoucies ou texturées.

Revêtement : pierre naturelle, pierre composite de quartz, pâte de verre, céramique et porcelaine, mélamine – stratifiée.

Comptoirs, vanités, planchers et murs.

Usage résidentiel, commercial et institutionnel.

MODE D'EMPLOI :**IMPORTANT:** Il est recommandé de faire un test au préalable sur une petite surface adéquate pour que l'utilisateur puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et que les résultats rencontreront les attentes du client.

De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.

Température d'utilisation : entre 10 et 25C.

Le port de gants et de lunettes de sécurité est recommandé lors de l'utilisation du produit.

NETTOYAGE RÉGULIER :**Formule prête à utiliser :** aucune dilution

Utilisation avec un vaporisateur : vaporiser directement la surface à nettoyer et essuyer la surface avec un essuie-tout papier ou un linge épais sec ou humide. Rinçage non requis.

Formule concentré**Nettoyage manuel :** Mélanger 1 partie de nettoyant dans 30 parties d'eau tiède. (125ml de nettoyant dans 4 litres d'eau tiède). Utiliser la solution nettoyante pour nettoyer les comptoirs et tables avec une éponge ou le sol avec une vadrouille.

Pour des taches rebelles, augmenter la concentration de la solution nettoyante sur les taches et laisser agir 1 à 2 minutes tout en frottant légèrement et essuyer. Rinçage à l'eau claire non requis.

Nettoyage mécanique : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 40 parties d'eau tiède. (100ml de nettoyant dans 4 litres d'eau tiède)

Augmenter la concentration au besoin. Étendre sur la surface en activant les brosses et essorer au passage. Pour des taches rebelles,

augmenter la concentration de la solution nettoyante sur les taches et laisser agir 1 à 2 minutes. Frotter et essuyer. Rinçage à l'eau claire non requis.

NETTOYAGE en PROFONDEUR :

Formule concentré

Nettoyage manuel sans dilution préalable : Verser le nettoyant sur la surface et étendre avec un tampon ou une brosse. Laisser agir 2 à 5 minutes tout en frottant la surface. Ajouter une quantité équivalente d'eau tiède-chaude et frotter la surface. Laisser agir 2 à 5 minutes tout en brossant la surface. Retirer la solution avec une vadrouille ou préférablement un aspirateur à liquide, rincer abondamment et essuyer. Répéter au besoin.

Nettoyage manuel avec dilution préalable : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d'eau. La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver. A l'aide d'une vadrouille étendre une bonne quantité de solution nettoyante sur la surface et laisser travailler 2 à 5 minutes. Frotter la surface de temps en temps et au besoin. Retirer la solution, rincer et essuyer. Répéter au besoin.

Nettoyage mécanique sans dilution préalable : Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface. Étendre sur la surface le nettoyant en activant les brosses **sans** essorer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes. Au second passage, ajouter de l'eau chaude, brosser et essorer.

Nettoyage mécanique avec dilution préalable : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d'eau. La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver. Étendre sur la surface la solution nettoyante en activant les brosses **sans** essorer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes. Au second passage, ajouter de l'eau chaude, brosser et essorer.

COUVERTURE :

Variable selon la concentration de nettoyant requise et l'état de la surface à nettoyer.

FORMATS et EMBALLAGES:

| CODE | FORMULE | FORMAT | EMBALLAGE |
|-------------|------------------|---------------|-------------------------|
| N313-01 | Concentrée | 946ml | Caisse de 12 bouteilles |
| N313-04 | Concentrée | 4 litres | Caisse de 4 bouteilles |
| N313-07 | Prête à utiliser | 700ml | Caisse de 12 bouteilles |
| N313-20 | Concentrée | 20 litres | 1 chaudière |

PRÉCAUTIONS :

Garder hors de la portée des enfants.

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler.

Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé lors de l'utilisation.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE :

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Durée d'entreposage : 2 ans

SUPPORT TECHNIQUE :

Consulter le site internet www.saniten.ca ou téléphoner au 450-777-1536

AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Date de révision: 26 août 2011

PRODUIT:**PS400 SCCELLANT PÉNÉTRANT – MICROTECH****DESCRIPTION**

Classe: Scellant pénétrant

SIMDUT : D-2B Produit Toxique

Scellant à base d'eau conçu pour protéger les pierres naturelles et de composite de quartz.

DONNÉES TECHNIQUES :

Scellant à base d'eau et de fluorosiloxanes.

Excellentes propriétés hydrofuge et oléofuge

Inflammabilité : non

PH : 7.85

Couleur : translucide.

Ne rehausse pas les couleurs

Indice de lustre : aucun

Odeur : faible.

En séchant, ne laisse pas de pellicule en surface

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

VOC : < 20gr / litre

APPLICATIONS :

Imperméabiliser les revêtements intérieurs et extérieurs

Type de surface : polies, adoucies, brossées, vitrifiées et texturées

Revêtement : ardoise, pierre de composite de quartz, marbres et autres pierres calcaires, granit et autres pierres naturelles, céramiques, porcelaines et joints de coulis de ciment.

Planchers, murs, douches et comptoirs

Usage résidentiel, commercial et institutionnel.

Utilisation intérieure et extérieure

MODE D' EMPLOI :

IMPORTANT: Il est nécessaire de faire un test au préalable sur une petite surface adéquate pour que l'utilisateur puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et ainsi s'assurer que les résultats rencontreront les attentes du client.

De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.

Température d'utilisation : entre 10 et 25C.

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation du produit.

La surface doit être en bon état, propre, et exempte d'éléments étrangers incluant des scellants antérieurs ou des taches de ciment- joint.

Avant d'appliquer sur du coulis neuf, attendre la période de durcissement complet recommandé par le manufacturier

Étendre une couche généreuse à l'aide d'un Tampon Vert TP350 de SANITEN ou d'un pinceau. Laisser pénétrer 15 à 20 minutes. Assurez-

vous que la surface ne sèche pas durant cette période en ajoutant du scellant au besoin. Après ce délai, enlever le surplus de scellant et

laisser sécher 30 minutes. Par la suite, enlever tout résidu sur les surfaces polies, les insertions métalliques et de pâte de verre avec un linge

doux afin qu'elles retrouvent leur lustre. Le scellant prend toute sa force après 72 heures. Après ce temps, vous pouvez vous assurer que la

protection est suffisante en mettant quelques gouttes d'eau sur la surface scellée. Si la surface ne fonce pas après quelques minutes, c'est

que la protection est suffisante. Appliquer d'autres couches de scellant au besoin.

Application sur une surface verticale : assurez vous qu'il n'y a pas d'accumulation dans les joints au haut de chaque tuile pour éviter l'apparition de stries lors de la période de séchage dû à l'écoulement du scellant.

RÉSIDUS EN SURFACE

En cas de résidus apparent en surface après le temps de séchage, frotter doucement la surface avec une laine d'acier fine ou un Tampon Vert TP350 de SANITEN pour enlever ces résidus. Effectuer cette tâche dans les 48 heures après avoir sceller pour éviter d'utiliser un décapant pour enlever les résidus.

SÉCHAGE :

Séchage en surface 1 à 3 heures
Délais requis pour que le scellant durcisse 72 heures
Circulation ou utilisation normale généralement après 72 heures.

ENTRETIEN :

Utiliser le Nettoyant Neutre à Plancher N300 et/ou le Nettoyant Tout Usage N313 de SANITEN

DÉCAPANT :

Utiliser le Décapant pour Scellant à base d'eau PD-1010 de SANITEN

COUVERTURE :

Variable selon la texture et la porosité des matériaux.
1 litre couvre environ 20m² ou 200pi²

FORMATS et EMBALLAGES:

| CODE | FORMAT | EMBALLAGE |
|-------------|---------------|-------------------------|
| PS400-01 | 946ml | Caisse de 12 bouteilles |
| PS400-04 | 4 litres | Caisse de 4 bouteilles |
| PS400-07 | 700ml | Caisse de 12 bouteilles |
| PS400-20 | 20 litres | 1 chaudière |

PRÉCAUTIONS :

Garder hors de la portée des enfants.
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler.
Le port de gants, de lunettes de protection et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation.
Faire un test sur une petite surface au préalable pour vous assurer du mode d'application, de la pertinence et des résultats.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE :

Éviter le gel.
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.
Durée d'entreposage : 2 ans

SUPPORT TECHNIQUE :

Consulter le site internet www.saniten.ca ou téléphoner au 450-777-1536.

AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Date de révision: 26 août 2011