

PRODUIT:**PD1010 NETTOYANT EXTRA PUISSANT / DÉCAPANT pour SCELLANTS À BASE D'EAU****DESCRIPTION**

Classe: Nettoyant liquide / Décapant à cire

SIMDUT : D-2B

Nettoyant dégraissant conçu pour le nettoyage en profondeur et décapant pour enlever les cires, les scellants et finis acryliques ou uréthanes à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES :

Nettoyant alcalin sans ammoniac, ni phosphates.

PH : 9.2 – 9.4

Couleur: clair transparent.

Peut endommager les cires et les finis acryliques à base d'eau, les scellants uréthane et les vernis lorsqu'il est utilisé comme nettoyant concentré.

Évaporation rapide.

Très faible odeur.

Inflammabilité : N/A

PERFORMANCE:

Rencontre les exigences du test de Propriétés à long terme de décapage d'émulsions de finis à plancher ASTM D 1792-06

Rencontre les exigences du test de nettoyage ASTM D 4488-95-A5 (2001)

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

VOC: 0.

Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301 E.

Formule répond aux normes environnementales Terra Choice / Écologo – Décapant CCD-147B et Nettoyant Industriel CCD-146F

UTILISATIONS MAJEURES :

Spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur les pierres naturelles, tuiles de céramique ou de porcelaine et surfaces de béton.

Décape les cires et finis acryliques à base d'eau sur les pierres naturelles scellées, les vinyles et tuiles de composite VCT et le béton.

Peut enlever les résidus de coulis pré-mélangé

Sécuritaire pour tous les matériaux.

Planchers, murs et comptoirs.

Usage résidentiel, commercial et institutionnel.

COUVERTURE :

Variable selon la concentration de nettoyant requise et l'état de la surface à nettoyer ou à décapier.

MODE D' EMPLOI :**IMPORTANT: Faire un test au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et ainsi s'assurer que les résultats rencontreront les attentes du client.****De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.****Température d'utilisation : entre 15 et 25C.****Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation du produit.****DÉCAPAGE :**

Le temps et la concentration de la solution décapante requis pour décapier varieront en fonction de la composition chimique et du nombre de couches de scellant ou de finis à décapier.

Taux de dilution : Diluer 1 partie de nettoyant dans 2 à 4 parties d'eau tiède.

Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution sur la surface.

Étendre généreusement sur la surface et laisser travailler la solution 5 à 10 minutes tout en frottant avec un Tampon Noir TP250 de SANITEN. Utiliser au besoin, une décapeuse à basse vitesse avec un tampon noir.

Retirer la solution avec, si possible, un aspirateur à liquide.

Rincer abondamment à l'eau froide et essuyer.
Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un scellant ou un fini acrylique.

NETTOYAGE en PROFONDEUR :

La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté et de la porosité du plancher à laver.

Nettoyage manuel en profondeur sans dilution préalable :

Verser le nettoyant sur la surface et étendre avec un tampon ou une brosse. Laisser agir 3 à 5 minutes tout en frottant la surface. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface. Ajouter une quantité équivalente d'eau tiède-chaude et frotter la surface. Laisser agir 3 à 5 minutes tout en brossant la surface. Retirer la solution avec une vadrouille ou préférablement avec un aspirateur à liquide, rincer abondamment et essuyer.

NETTOYAGE en PROFONDEUR :

La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté et de la porosité du plancher à laver.

Nettoyage manuel en profondeur avec dilution préalable : mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d'eau tiède.

A l'aide d'une vadrouille étendre une bonne quantité de solution nettoyante sur la surface et laisser travailler 3 à 5 minutes. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface. Frotter la surface de temps en temps et au besoin. Retirer la solution, rincer et essuyer Répéter si nécessaire.

Nettoyage mécanique en profondeur sans dilution préalable :

Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface.

Étendre sur la surface le nettoyant en activant les brosses **sans** essuyer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface.

Au second passage, ajouter de l'eau chaude, brosser et essuyer.

Nettoyage mécanique en profondeur avec dilution préalable : mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d'eau tiède. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface.

Étendre sur la surface la solution nettoyante en activant les brosses **sans** essorer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes.

Au second passage, ajouter de l'eau chaude, brosser et essuyer.

NETTOYAGE LÉGER :

Nettoyage manuel régulier : 1 partie de nettoyant dans 30 parties d'eau tiède. (125ml de nettoyant dans 4 litres d'eau tiède)

Utilisation avec une vadrouille et un sceau : saucer la vadrouille dans le sceau. Essorer la vadrouille et passer la vadrouille sur la surface. Pour des taches rebelles : augmenter la concentration de la solution nettoyante sur la tache et laisser agir 3 à 5 minutes tout en frottant légèrement et essuyer. Rinçage à l'eau claire optionnel.

Nettoyage mécanique régulier : 1 partie de nettoyant dans 40 parties d'eau tiède. (100ml de nettoyant dans 4 litres d'eau tiède)

Augmenter la concentration au besoin.

Étendre sur la surface en activant les brosses et aspirer au passage.

Pour des taches rebelles : augmenter la concentration de la solution nettoyante à être appliquée sur la tache, laisser agir 3 à 5 minutes, frotter et essuyer.

FORMATS et EMBALLAGES:

CODE	FORMULE	FORMAT	EMBALLAGE
PD1010-01	Concentrée	946ml	Caisse de 12 bouteilles
PD1010-04	Concentrée	4 litres	Caisse de 4 bouteilles
PD1010-20	Concentrée	20 litres	1 chaudière

PRÉCAUTIONS :

Garder hors de la portée des enfants.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler.

Le port de gants, de lunettes de protection et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation.

Bien protéger les moulures en bois verni, en contre-plaqué ou en fibre de bois MDF. Le nettoyant pourrait affecter la colle des moulures et les faire gonfler et pourrait décaper partiellement le verni des moulures

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE :

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Durée d'entreposage : 2 ans

SUPPORT TECHNIQUE :

Consulter le site internet www.saniten.ca ou téléphoner au 450-777-1536

AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Date de révision: 26 août 2011